



**Weißer Fläche:**  
Innerer Bereich zur Gestaltung des Etiketts und Konturstanzung.

**Wenn kein gezackter Rahmen gewünscht wird:**  
Motiv oben und unten bis an den Rand der Vorlage anlegen.

## Beispiel



- Bitte legen Sie Ihre Druckdaten immer im CMYK-Farbmodus an (andere Farbmodi werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert; für mögliche Farbabweichungen können wir in diesem Fall keine Gewährleistung übernehmen).
- Ihre Grafik sollte im Regelfall mit einer Auflösung von 300 dpi angelegt werden.
- Wichtige Informationen sollten einen Mindestabstand von 4 mm zum Rand des Endformates besitzen.
- Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Kurven konvertiert sein.
- Der Gesamtfarbauftrag Ihrer Grafik sollte 300% nicht übersteigen. Der minimale Farbauftrag darf nicht kleiner als 10% sein.

### Konturstanzung:

- Bitte beachten Sie, dass aus produktionstechnischen Gründen alle Ecken mit einem Radius von 2 mm abgerundet werden.
- Für den Konturschnitt benötigen wir von Ihnen eine vektorisierte Konturlinie mit der Stärke 0,25 pt in der pdf-Druckdatei.
- Legen Sie die Kontur mit einer Volltonfarbe (100% Magenta) und dem Namen „Cutkontur“ an. Diese Kontur muss auf einer separaten Ebene liegen.

### Vorgehensweise bei Adobe Programmen:

- Fügen Sie unter dem Fenster <Farbfelder> ein neues Farbfeld hinzu.
  1. Es öffnet sich automatisch ein Einstellungsfenster
  2. Geben Sie dem Farbfeld den Namen „Cutkontur“
  3. Wählen Sie nun unter Farbart „Volltonfarbe“ aus
  4. Stellen Sie sicher, dass der Farbmodus auf „CMYK“ eingestellt ist und geben Sie 100% für Magenta ein, alle anderen Farben müssen auf 0 % stehen.
- Markieren Sie Ihre Cutkontur und öffnen Sie das Fenster <Attribute>. Setzen Sie hier ein Häkchen bei „Kontur überdrucken“.